


REFERENCIA DEL MODELO
MODEL REFERENCE

85 902



CARACTERÍSTICAS LUMINARIA
LIGHT DATA SHEET

Descripción Description	Proyector industrial para exterior Industrial floodlight for outdoor
Material Material	Aluminio Aluminium
Color Colour	Gris Grey
Material Difusor Diffuser Material	Cristal templado Tempered glass
Potencia Power	30W - 50W 30W - 50W



CARACTERÍSTICAS LUMÍNICAS
LIGHTING DATA SHEET

Fuente Luz Light Source	LED LED	Distribución Luz Light Distribution	Simétrica Symmetric
Tipo Led LED Type	3030 SMD 3030 SMD	Dirección Luz Way Lighting	Directa Direct
Marca LED LED Brand	OSRAM OSRAM	Grado Apertura Opening Angle	120° - 90° - 60° - 30° - 135°x70° 120° - 90° - 60° - 30° - 135°x70°
Nº LEDs LEDs Nº	48 48	Driver Driver	Dentro de la luminaria Inside luminaire
CRI CRI	>80 >80	Marca Driver Driver Brand	AGOLAR / similar AGOLAR / similar
Factor Potencia Power Factor	0.97 0.97	Tensión Entrada Input Voltage	220-240Vac 220-240Vac
Temperatura Trabajo Operating Temperat.	-20°C~45°C -20°C~45°C	Frecuencia Frequency	50-60Hz 50-60Hz

OTROS DATOS
OTHER DATA

IP IP	66 66	Peso Weight	1.7Kg 1.7Kg
IK IK	08 08	Unidades Embalaje Packaging	1 1
Vida útil Useful life	50000h 50000h	Garantía Warranty	Cinco años Five Years

OPCIONES
OPTIONS

Regulación Control	DALI / 1-10V / CASAMBI DALI / 1-10V / CASAMBI
Tratamiento marítimo Maritime treatment	




POTENCIA POWER

Potencia Power	Tº Color CCT	Lúmenes Lumens	Óptica Beam Angle		Tº Color CCT	Lúmenes Lumens	Óptica Beam Angle
30W	1800°K	3050Lm	120° 90° 60° 30° 135°x70°	50W	1800°K	5550Lm	120° 90° 60° 30° 135°x70°
	2200°K	3250Lm			2200°K	5750Lm	
	2700°K	3350Lm			2700°K	5850Lm	
	3000°K	3450Lm			3000°K	5950Lm	
	4000°K	3550Lm			4000°K	6050Lm	
	5000°K	3650Lm			5000°K	6150Lm	
	6000°K	3750Lm			6000°K	6250Lm	


REFERENCIA REFERENCE

Nº de proyecto Project number	Modelo luminaria Luminaire model	Tª color Color Tª	Potencia Power	Óptica Len	Color Colour	Control
85	902	X	XX	X	X	XX


DIAGRAMA POLAR POLAR DIAGRAM




120°




90°



60°



30°



135°x70°



Certificado Conformidad

Confirmity Certificate

Agolar Gestión S.L. , como fabricante, declara que el producto mencionado ha sido fabricado de acuerdo con las normativas europeas que se citan a través del cumplimiento de las siguientes normas:

Agolar Gestión, S.L. as manufacturer, declares that above mentioned product has been manufactured according to the following European directives and regulations and satisfy the following rules:

Familia de producto: FLAT PLUS

Tipo de producto: proyector exterior

Family product: FLAT PLUS

Type product: floodlight

Nº	Directiva Directive	Norma
2002/91/CE	Eficiencia energética de los edificios Energy efficiency of buildings	UNE-EN 12464-1:2011
2014/35/UE	El equipo eléctrico para ser utilizado dentro de unos valores de tensión limitados. Directiva de Baja Tensión. Electrical equipment for use with incertain voltage limits. Low Voltage Directive.	UNE-EN 60.598-2-2:2012 UNE-EN 60.598-1:09+A1:11:09 UNE-EN 60.598-1:2015
2014/30/UE	Compatibilidad electromagnética. Directiva EMC. Electromagnetic campatibility. EMC directive.	EN 55.015 EN 61000-3-2:2006 EN 61000-3-3:2009 EN IEC 61000-6-8:2020
2011/65/UE	Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo - restricción a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos. Directive of the European parliament and council - restriction on the use of certain dangerous substances in electrical devices.	2002/95/CE

Esta declaración certifica el cumplimiento con las directivas mencionadas sin detallar características. Deben observarse las indicaciones de seguridad indicadas en las instrucciones de uso del producto y que forman parte del suministro.

This declaration certifies compliance with the above directives without detailing the features. Must be observed safety instructions given in the instructions for use of the product and that are part of the supply.



Agolar Gestión, S.L.
Senda de les Animes, 158
46470 Catarroja Valencia Spain
Tlf. +34 961278630
www.agolar.eu
iluminacion@agolar.es

